



Roma, 12 giugno 2012

CIRCOLARE 40/2012

Società affiliate
Ufficiali di Gara
Comitati e Delegazioni Regionali

e, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Arco Istintivo nel 3D – Specifiche WA

La WA – *World Archery Federation*, informa che le regole relative all'Arco Istintivo sono state modificate con effetto immediato. La forma nella quale è stata scritta la regola ha messo molti archi esistenti, destinati a essere utilizzati negli eventi, in condizione di non essere più consentiti lasciando all'interpretazione del giudice di gara le modalità di misurazione delle lamine.

Ha quindi apportato le opportune modifiche all'art.22.4.1 del Libro 4 del Regolamento Tecnico di Tiro 2012:

- 22.4.1 Un arco di qualsiasi tipo purché risponda al principio ed al significato accettati per il termine 'Arco' quale usato nel Tiro alla Targa: uno strumento formato da un'impugnatura (grip), una parte centrale (riser) (che non sia a finestra passante) e da due semiarchi flessibili ciascuno dei quali terminante in una punta munita di tacca per l'alloggiamento della corda. Il riser viene prodotto in materiale naturale o a base di resina (ad esempio legno, bambù, corno, **tessuto, fibra di vetro, ecc, ma non in carbonio/grafite o metallo**). **Il riser deve essere costruito in laminato o in un unico pezzo di legno.** L'arco può essere del tipo take-down e può incorporare solo accessori di fabbrica installati nel riser per il fissaggio dei flettenti, inserti per il mirino, inserti per il bottone (*cushion plunger*) e boccole per la stabilizzazione. L'arco può includere un solo flettente regolabile unicamente per la regolazione del tiller ma non deve avere nessun meccanismo atto a variare la potenza dell'arco. Il riser può includere laminati multipli in materiale naturale o sintetico da utilizzare per la protezione dell'innesto dei flettenti o per uso strutturale all'interno del riser **ma non dovranno essere di carbonio/grafite o metallici.** **Il riser deve contenere qualche parte di legno o bambù.** Per archi di tipo non-takedow sono consentiti laminati di qualsiasi materiale che vadano ad inserirsi, assottigliandosi, nella sezione del riser. L'arco viene armato per mezzo di un'unica corda ad esso direttamente collegata soltanto per mezzo dei due appositi alloggiamenti; in azione, l'arco viene tenuto in una mano per l'impugnatura mentre le dita dell'altra mano tendono, trattengono e rilasciano la corda.



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

L'arco, come sopra descritto, deve essere nudo ad eccezione di un semplice rest di plastica standard incollato per la freccia e privo, all'interno della zona della finestra, di qualsiasi sporgenza, contrassegno, difetto o laminatura che possano essere di aiuto per la mira.

Tale specifica ha effetto immediato.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(Mds Alvaro Carboni)

